

	口金	外形 重さ	消費 電力	全光束	色温度	演色性	照射角 度	動作温度 範囲	特徴
蛍光灯110W型	R17d	2,400mm x 28mm(T8) 800g±10%	50W	5,000lm	2,700- 5,700k	85%±5 %	120°	-20~40℃	電源内蔵Type LED :サムソン 入力電圧:100-240V 寿命:40,000h PF:0.9(Typ)
蛍光灯40W型	G13	1,200mm x 28mm(T8) 370g±10%	25W	2,500lm					
蛍光灯20W型	G13	600mm x 28mm(T8) 200g±10%	10W	1,000lm					
蛍光灯110W型	R17d	2,400mm x 28mm(T8) 560g±10%	43W	4,730lm	3,500- 5,200 k	80%±5 %	120°	-30~+60℃	電源内蔵Type/ IP67 LED:日亜 入力電圧:100-240V 寿命:40,000h PF:0.9(Typ)
蛍光灯40W型	G13	1,200mm x 28mm(T8) 280g±10%	20W	2,220lm					
蛍光灯20W型	G13	600mm x 28mm(T8) 190g±10%	10W	1,100lm					
蛍光灯110W型	R17d	2,400mm x 32mm (T10) 580g±10%	43W	4,730lm	3,500- 5,200 k	80%±5 %	180°	-30~+60℃	電源内蔵Type/ IP67 LED:日亜 入力電圧:100-240V 寿命:40,000h PF:0.9(Typ)
蛍光灯40W型	G13	1,200mm x 32mm (T10) 290g±10%	20W	2,220lm					
蛍光灯20W型	G13	600mm x 32mm (T10) 200g±10%	10W	1,100lm					



電源内蔵Type LED直管



IP67 電源内蔵Type LED直管

スイッチ調光タイプ[°] (電源内蔵) LED直管

	Type A	Type B	Type C
調光タイプ	電源ONで100% スイッチOff/Onで減光	電源ONで20% スイッチOff/Onで増光	Type Aと同じ 最小が常夜灯Mode
調光比率	100⇒60⇒20%	20⇒60⇒100%	100⇒40⇒2.5%

	口金	外形 重さ	消費電力	全光束	色温度	演色性	照射角 度	寿命	動作温度 範囲	特徴
蛍光灯 40W型	G13	2,400mm x 32mm(T8) 580g±10%	43W	4,000lm	3,500- 5,200 k	80%±5%	150°	40,00 0h	-30~ +60℃	スイッチ調光内蔵Type LED:サムソン 入力電圧:100-240V PF:0.9(Typ)

FPL型LED蛍光灯 電源外付けタイプ[°]

	口金	外形 重さ	消費電力	全光束	色温度	演色性	照射角 度	寿命	動作温度 範囲	特徴
FPL型	GY10q	412 x 42 x 25mm(36型) 180g±10%	18.5W	1,700lm	3,500k 5,700k	80±5%	150°	40,000 h	-30~ +40℃	電源外付けType TML専用電源あり 入力電圧:100-240V PF:0.9(Typ)
FPL型	GY10q	560 x 42 x 25mm(55型) 240g±10%	23.5W	2200lm						



製品型番	TMT8M-WP1202	TMT8M-WP1201	TMT8M-WP0602	TMT8M-WP0601
直管搭載数量	2灯	1灯	2灯	1灯
外形寸法	1265 x 124 x 90mm	1265 x 86 x 90mm	663 x 124 x 90mm	663 x 86 x 90mm
重量	2300g	1700g	1300g	800g
動作温度	-30~+40℃			
本体カバー材質	ポリカーボネート			
保護等級	IP65			
入力電圧	AC100-240V			
色温度	3,500-6,000K			
演色性	Ra80			
寿命	40,000h			
全光束	4100lm	2100lm	2000lm	1000lm
消費電力	50W	25W	22W	11W

防水・防塵カバー付き 電源内蔵 直管LED 照明器具

- IP65対応した防水・防塵ケース
- IP67対応の内蔵電源型LED直管使用
- 日亜LED使用のLED直管
- 内蔵電源で軽量
- -30℃~ +40℃ 保証—冷凍/冷蔵倉庫にも最適



	口金	外形 重さ	消費電力	全光束	色温度	演色性	照射角度	寿命	動作温度 範囲	PF
コンパクトLED 蛍光灯	Gx10Q	Φ42 x 150mm	13W	1,000~1,250lm	2,700- 6,500k	75±5%	360°	40,000h	-20~+40℃	0.95(Typ)
円型LED 蛍光灯	G10q	Φ225 x 29mm	12W	820lm (半透明) 1020lm(透明)	5,300- 5,700k	70±5%	120°	40,000h	-25~+40℃	0.95(Typ)
円型LED 蛍光灯	G10q	Φ300 x 29mm	16W	1,140lm (半透明) 1,340lm(透明)						
円型LED 蛍光灯	G10q	Φ375 x 29mm	21W	1,600lm (半透明) 1,800lm(透明)						



コンパクトLED蛍光灯



円型LED蛍光灯

	外形 重さ	消費電力	全光束	色温度	演色性	照射角度	寿命	動作温度 範囲	PF	機能
四角形 LED 投光器	416 x 236 x 200mm 5kg±10%	150W	13,500lm	5200K	75±5%	10/30 60/120°	40,000h	-30~ +60℃	0.95(Typ)	電源外付けType TML専用電源あり IP66
四角型 LED 投光器	416 x 236 x 200mm 5kg±10%	200W	18,000lm	5200K	75±5%	10/30 60/120°	40,000h	-30~ +60℃	0.95(Typ)	電源外付けType TML専用電源あり IP66
丸型 LED 投光器	Φ379.7 x 215mm 3.3kg±10%	150W	13,500lm	5200K	75±5%	60/90 105°	40,000h	-30~ +60℃	0.95(Typ)	電源外付けType TML専用電源あり IP66



丸型LED投光器



四角形LED投光器



外付け電源